

РАЗРЕЗ В-В

ГАЙКА С НЕЙЛНОВОЙ
ВСТАВКОЙ
DIN 985 M 10

ШАЙБА
ГРОВЕР
DIN 127 M 10

ШАЙБА
DIN 125 M 10

ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ Ø 10 мм
длину согласовать

с эксплуатирующей организацией

лист металл. основание 2 мм*
мостопласт 2 слоя **
резиновая мастика 2-5 мм
мягкая кровля 5-15 мм
плита перекрытия крыши
сталь угловая 45x45x2 L=200 mm

ПРИМЕЧАНИЯ

* - размер металлического листа "подкладки"
подбирается на 50 мм больше границ
основания (башмака) мачты.

**- размер листа мостопласта подбирается
на 50 мм больше границ металлического
листа "прокладки"

ШАЙБА
DIN 125 M 10

ШАЙБА
ГРОВЕР
DIN 127 M 10

ГАЙКА С НЕЙЛНОВОЙ
ВСТАВКОЙ
DIN 985 M 10

Изм.	Лист	Н.докум.	Подпись	Дата
Рук. маст.	Столпей			
ГИП	Уханов			
Исполнител.	Мартынов			
Н-контр.				

**ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АНТЕННЫХ
МАЧТ НА ПЛОСКОЙ КРЫШИ**

Узел "А"

Стадия	Лист	Листов
РД	6	9

ЭФФОРД
Лицензия №0000217 от 21 мая 2007 г.